

**GEKO SpA**

Via dell'Artigianato n° 22  
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy  
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17  
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438  
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.  
Pec [gekospa@pec.it](mailto:gekospa@pec.it) | Web [www.geko.net](http://www.geko.net) | email [info@geko.net](mailto:info@geko.net)



## SCHEDA TECNICA

### NASTRO CARTA ADESIVO: GEKO MSK WASHI PRO PERFECT

**Descrizione:**

Nastro per mascheratura Universal Fine Line da imbianchino caratterizzato da un supporto in carta ORO Washi liscia e un adesivo acrilico senza solventi a base d'acqua. Fornisce un'adesione equilibrata, linee di interruzione della vernice nette, buona resistenza meccanica e rimozione pulita dopo esposizione prolungata ai raggi UV e all'acqua.

Progettato per operazioni di verniciatura di precisione indoor/outdoor nel settore della pittura e della nautica. Nastri per mascheratura certificati FSC® disponibili su richiesta.

**Applicazioni:**

Mascheratura professionale per interni / esterni a lungo termine per operazioni di verniciatura nel settore della pittura e della nautica. Rifiniture per esterni nell'industria nautica.

**Caratteristiche:**

Peso Totale	82g/m <sup>2</sup>
Adesivo	Acrilico base di acqua senza solventi
Supporto	Carta Washi
Spessore totale (μ)	92 μm
ADESIVITA SU ACCIAIO (N/cm)	1,4
Carico di rottura (N/cm)	30 N/cm
Allungamento a rottura %	3,5%

- Adesione controllata
- Linee di rottura nette della vernice
- Resistente all'umidità e alla maggior parte delle vernici a base acqua e solvente
- 3 mesi di resistenza ai raggi UV all'esterno con rimozione pulita
- 6 mesi di rimozione pulita all'interno
- Ideale per pareti in PVC, vetro, legno, alluminio, gesso e Forex®
- Ottimo ancoraggio della vernice

**Informazioni tecniche e utilizzo del prodotto**

Tutte le informazioni tecniche e i dati sopra menzionati sono forniti al meglio delle nostre conoscenze sulla base della nostra esperienza pratica. I dati riportati si riferiscono solo a valori medi, sulla base di prove effettuate in laboratorio condizionato e non sono valide per la specifica. L'azienda si riserva il diritto di modificare o cambiare i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. L'accuratezza o la completezza di tali informazioni non è garantita. Le informazioni tecniche, i suggerimenti e le altre affermazioni contenute in questo documento sono state raccolte per guida e utilizzo. GEKO SpA. ricorda all'utente dei prodotti di assicurarsi che il prodotto venga utilizzato secondo le istruzioni e i suggerimenti forniti. È dell'utente responsabilità esclusiva di determinare l'idoneità del prodotto all'applicazione effettiva in condizioni specifiche.

**Conservazione e durata**

Lo stoccaggio consigliato in un'area asciutta, lontano dalla luce solare diretta, la temperatura dovrebbe variare da 59°F / 15°C a 77°F / 25°C con un'umidità relativa massima del 50%. Il nastro e il rotolo jumbo dovrebbero essere utilizzati rispettivamente entro 12 mesi e 6 mesi dalla data di spedizione. GEKO SpA. non si assume alcuna responsabilità per il materiale difettoso se non viene immagazzinato e utilizzato secondo le condizioni sopra elencate