

SCHEDA TECNICA

NASTRO CARTA ADESIVO: GEKO MSK PRO SENSITIVE

Descrizione:

Nastro per mascheratura ultra-delicato di imbianchino progettato per garantire finiture professionali anche sulle superfici più delicate, superfici sensibili, dove qualsiasi altro prodotto arrecherebbe danni. Il suo adesivo ultra sensibile è progettato per prevenire il sanguinamento su superfici semiruide come pareti in gesso e superfici estremamente delicate come vernici fresche e carte da parati per garantire una pulizia e rimozione delicata fino a 1 settimana dopo l'applicazione. Il nastro WASHI PINK è il prodotto ideale per operazioni di mascheratura indoor su comuni indoor superfici fino a 14 giorni senza danneggiare la superficie al momento della rimozione. Può essere precisamente applicato in modo affidabile su profili di porte e finestre esposte ai raggi UV fino a 1 settimana.

Applicazioni:

Ritocco e rifinitura su zone fresche o ultra delicate

Applicazioni per interni di verniciatura Fine Line

Caratteristiche:

Peso Totale	64g/m ²
Adesivo	Acrilico base di acqua senza solventi
Supporto	Carta WASHI
Spessore totale (µm)	75
ADESIVITA SU ACCIAIO (N/cm)	0,45
Carico di rottura (N/cm)	30
Allungamento a rottura %	3,5

- Carta giapponese Washi
- Speciale formula adesiva ultradelicata
- Linee di rottura nette della vernice
- Resistente all'umidità e alla maggior parte delle vernici a base acqua e solvente
- Rimozione pulita fino a 1 settimana su superfici estremamente delicate (intonaco, carte da parati, vernice fresca)
- Rimozione pulita fino a 2 settimane su comuni superfici interne (PVC, Vetro, Legno, Alluminio)
- Ottimo ancoraggio della vernice

Informazioni tecniche e utilizzo del prodotto

Tutte le informazioni tecniche e i dati sopra menzionati sono forniti al meglio delle nostre conoscenze sulla base della nostra esperienza pratica. I dati riportati si riferiscono solo a valori medi, sulla base di prove effettuate in laboratorio condizionato e non sono valide per la specifica. L'azienda si riserva il diritto di modificare o cambiare i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. L'accuratezza o la completezza di tali informazioni non è garantita. Le informazioni tecniche, i suggerimenti e le altre affermazioni contenute in questo documento sono state raccolte per guida e utilizzo. Tre Emme S.p.A. ricorda all'utente dei prodotti di assicurarsi che il prodotto venga utilizzato secondo le istruzioni e i suggerimenti forniti. È dell'utente responsabilità esclusiva di determinare l'idoneità del prodotto all'applicazione effettiva in condizioni specifiche.

Conservazione e durata

Lo stoccaggio consigliato in un'area asciutta, lontano dalla luce solare diretta, la temperatura dovrebbe variare da 59°F / 15°C a 77°F / 25°C con un'umidità relativa massima del 50%. Il nastro e il rotolo jumbo dovrebbero essere utilizzati rispettivamente entro 12 mesi e 6 mesi dalla data di spedizione. Tre Emme S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per il materiale difettoso se non viene immagazzinato e utilizzato secondo le condizioni sopra elencate