

## Strisce di sicurezza Ref. 7010/99



Queste strisce a rilievo sono una soluzione perfetta per rendere più visibili al pubblico gli ingressi in vetro.

- 'Obbligo di applicazione ad asciutto, facile e veloce
- Visibili e luminose sulla superficie del vetro
- Uso interno ed esterno (porte automatiche, uffici...)
- Temperature di utilizzo: - 40°C + 90°C
- Rimovibile senza residui
- Vinile polimero opaco traslucido non adatto su policarbonato
- Strisce da 5 cm x 5 m Spessore. 0.110 mm



Per una migliore visibilità, posizionare le strisce all'**altezza di 1.10 m e 1.60 m** sulla superficie di vetro.



**M1 classification:  
Non-flammable**



Le progrès, une passion à partager  
LABORATOIRE DE TRAPPES  
29 avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex  
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

Dossier P154163 - Document DE/4 - Page 1/5

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT  
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 06 Avril 2016**

**N° P154163 - DE/4**

et annexe de 4 pages

**Matériau présenté par :** MACTAC EUROPE  
Boulevard Kennedy, Zoning Industriel, Zone B  
7060 Soignies  
BELGIQUE

**Marque commerciale :** GLASS DECOR 700, GLASS DÉCOR 500, GLASS DECOR 700  
BF

**Description sommaire :**  
**Composition globale :** Matériau non ignifugé composé d'un film PVC translucide avec un adhésif acrylique.

**Application :** Décoration de vitre

**Masses surfaciques :** (125 ± 20) g/m<sup>2</sup> à (140 ± 20) g/m<sup>2</sup>

**Epaisseurs :** (105 ± 10) µm à (115 ± 10) µm

**Coloris :** Translucide mat (598-03 frosted BF pour GLASS DÉCOR 500, 798-01 frosted BF pour GLASS DÉCOR 700 et 700 BF)

**Rapport d'essais :** N° P154163 - DE/4 du 06 Avril 2016

**Nature des essais :** Essai par rayonnement NF P 92-501 (décembre 1995)  
Détermination du classement NF P 92-507 (février 2004)

**Classement :** **M1** EN POSE ADHÉSIVÉE SUR TÔLE ALUMINIUM DE 2 mm

VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE

**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITÉE A PRIORI**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P154163 - DE/4 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 5 pages.

Trappes, le 06 Avril 2016



La Responsable du Pôle Energie,  
Environnement et Combustion

Noëlle PEDESPAN



Accréditation  
N° 1-0606  
Portée disponible  
Sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Laboratoire national de métrologie et d'essais**

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00  
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : [info@lne.fr](mailto:info@lne.fr) • Internet : [www.lne.fr](http://www.lne.fr) • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244  
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

## Disponibilità : 1/10/17

Articolo	Codice prodotto	Barcode UdV	Barcode cartone	Barcode pallet
7010/99 STRISCE DI SICUREZZA	1701990221	3462159010311	3462159010328	3462159010335

Tariffa doganale	
------------------	--

Prodotto		Cartone				Pallet			
Dimensioni mm	Peso unit. kg	Q.Tà per cartone	Dimensioni mm	Peso lordo kg	Peso netto kg	Quantità su pallet	Dimensioni mm	Peso lordo kg	Peso netto kg
50 x 5000 Thk. 0,110	TBC	10	308 x 235 H 115	TBC	TBC	154	1200 x 800 H 1390	TBC	TBC