

# Caratteristiche tecniche:

## Etichette A3 - Carta bianca lucida - adesivo rimovibile



Specifiche del foglio	
Formato foglio	A3
Materiale	Carta
Colore	Bianco lucido
Dimensione etichetta	420x297mm (1 etichetta / foglio)
Fustellatura	2 margini laterali per facilitare la rimozione dell'etichetta.
Tipologia di stampa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laser (Colori e Monocolore)</li><li>- Inkjet*</li><li>- Digitali a toner secco e toner liquido</li></ul>

Specifiche Unità di Vendita	
Codice prodotto AVERY	A3L002
Numero di fogli	10
Numero di etichette	10
Lingue sulla confezione	Francese, Inglese, Olandese
Codice EAN	5014702086106
Dimensioni Confezione /peso	423 x 303 x 3 mm / 0,35 Kg

# Caratteristiche tecniche:

## Etichette A3 - Carta bianca lucida - adesivo rimovibile

### Consigli d'utilizzo:

- Prodotto concepito per resistere alle alte temperature delle stampanti laser (colori e monocolori) e Inkjet\*.

\*La velocità di assorbimento dell'inchiostro sulla carta brillante può variare a seconda delle regolazioni, del tipo di stampante e del tipo di inchiostro utilizzato. Consigliamo di stampare un foglio alla volta e lasciarlo asciugare per un po' di tempo prima di ogni altro utilizzo o trattamento.

- Selezionare il parametro della stampante «**Tipo di carta**» come «**spessa**», se sono possibili più opzioni selezionare lo spessore della carta **191g/m<sup>2</sup>**.
- Inserire i fogli nel vassoio laterale (Bypass).
- L'efficacia dell'adesione dell'etichetta dipende dal tipo di superficie sulla quale viene applicata. In linea generale, prima dell'applicazione dell'etichetta, assicurarsi che la superficie sia asciutta e pulita. Per quanto possibile, portare la superficie alla temperatura di applicazione raccomandata.
- Sotto determinate condizioni e su alcuni tipi di superfici l'adesivo da rimovibile potrebbe diventare permanente.
- Per evitare bolle d'aria al momento dell'applicazione vi consigliamo di utilizzare un righello o similare per premere sull'etichetta.

Specifiche Materiale	
<b>Materiale Frontale</b>	Carta bianca lucida da 90g/m <sup>2</sup>
<b>Tipo di adesivo</b>	Adesivo rimovibile (base acrilica)
<b>Grammatura totale</b>	191g/m <sup>2</sup>
<b>Spessore totale</b>	171 µm
<b>Resistenza</b>	-5°C à +60°C. Prodotto concepito per resistere alle alte temperature delle stampanti laser.
<b>Temperature minime di applicazione</b>	+15°C
<b>Norme e/o Certificazioni</b>	Valido per il contatto indiretto con gli alimenti. Adesivo conforme con le regolamentazioni EN71-3. Nella produzione non vengono utilizzati metalli pesanti
Smaltimento	
<b>Materiale frontale e rivestimento</b>	Materiale neutro. Non dannoso per l'ambiente.
<b>Confezione</b>	Prodotto riciclabile