

PT-E550WVP

Etichettatrice palmare per il settore elettrico



Caratteristiche principali:

Display grafico retroilluminato

- Caratteri di testo di semplice lettura e possibilità di visualizzare l'anteprima delle etichette prima della stampa.

Molteplici opzioni di alimentazione

- In dotazione adattatore di rete CA e batteria Li-ion ricaricabile. Per l'alimentazione è possibile utilizzare anche 6 batterie AA (non fornite)

Ampia gamma di funzionalità integrate per la personalizzazione delle etichette

- Etichette facilmente personalizzabili grazie a un'ampia dotazione di elementi selezionabili: 9 font, 7 cornici e 384 simboli.

Taglierina automatica integrata a taglio completo e parziale (a metà)

- Garantita per il taglio dei nastri ad adesivo rinforzato
- Soluzione ideale per stampare etichette multiple/a numerazione sequenziale
- Con funzionalità di taglio/pausa per ridurre gli sprechi

Supporto Wi-Fi

- È possibile effettuare la stampa sul dispositivo tramite rete
- È possibile trasferire dati per es. modelli di etichette, database o simboli personalizzati in modalità wireless dal PC in uso sull'etichettatrice PT-E550W
- È possibile stabilire una connessione P2P con i propri dispositivi mobili (con sistema operativo iOS e Android) in modalità diretta per creare layout di etichette sul proprio smartphone

Tastiera standard tipo PC

- Rende più efficiente la digitazione.

Etichettatura agevole

- Il design ergonomico e compatto finalizzato alla massima portabilità e l'alimentazione a batteria consentono di stampare le etichette ovunque sia necessario.

Tasti funzione dedicati per una facile creazione di etichette specifiche

- Etichette generiche/Mascherine
- Etichette avvolgicavo/a bandiera/pellicole termo-restringenti/¹autolaminanti
- Etichette per quadri comandi e prese/blocchi "punch down" (punzoni per cablaggio a connessione rapida)
- Etichette sequenziali/Funzioni avanzate per la numerazione sequenziale

Disponibili pellicole termo-restringenti

HSe professionali:

- HSe-211 (5,8 mm)
- HSe-221 (8,8 mm)
- HSe-231 (11,7 mm)
- HSe-241 (17,7 mm)

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|--|
| Contenuto della confezione | Etichettatrice PT-E550WVP Cassetta di nastro ad adesivo rinforzato nero su giallo da 24mm (lunghezza 8 m) Un nastro flessibile (Flexi-ID) nero su bianco da 12 mm (8 m) Batteria Li-ion ricaricabile Adattatore CA Cinturino da polso Documentazione Cavo mini-USB CD contenente il software Valigetta per il trasporto |
| Lingue supportate | Inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, romeno, sloveno, slovacco, croato, portoghese brasiliano, turco |

Dimensioni e peso

| | |
|---------------------------|---|
| Senza imballo | 126 (L) x 250 (P) x 94 (A) mm 1,05 kg |
| Con imballo | 393 (L) x 334 (P) x 126 (A) mm 3,25 kg |
| Contenitore master | 413 (L) x 348 (P) x 390 (A) mm 11,04 kg |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|--|
| Tastiera | 70 tasti di gomma QWERTY/QWERTZ/AZERTY |
| Tastierino numerico dedicato | Sì |
| Interfacce | USB, Wi-Fi |
| Sistemi operativi supportati | Microsoft Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS/X versione da 10.7 a 10.9. |
| Tipo di display | Display grafico LCD monocromatico retroilluminato con anteprima dell'etichetta |
| Risoluzione display | 16 caratteri per 3 righe 128 x 64 punti |
| Velocità di stampa | Fino a 30 mm/secondo |
| Risoluzione di stampa | 180 dpi |
| Altezza massima di stampa | 18,0 mm |
| Tipo di taglierina | Automatica a taglio completo e parziale (a metà) (con funzione di taglio/pausa) (rivestita in fluoro per il taglio dei nastri ad adesivo rinforzato) |
| Lunghezza etichette | 15 mm min 999 mm max |
| Numero massimo di righe per etichetta | 7 (con cassetta di nastro da 24 mm) |
| Margini nastro | Taglio automatico: On/Off, Taglio parziale (a metà): On/Off, Stampa a catena: On/Off, Nastro speciale: On/Off |
| Stampa testo verticale | Sì |
| Stampa speculare | No |
| Stampa copie | Da 1 a 99 |
| Numerazione automatica | Sì (1 – 99, Normale, Simultanea, Avanzata) |

Creazione etichette

| | |
|---|--|
| Tasti funzione dedicati per una facile creazione di etichette specifiche | Etichette generiche, mascherine, avvolgicavo, a bandiera, nastri termo-restringenti, quadri comandi/prese, blocchi "punch down" (punzoni per cablaggio a connessione rapida) |
| Font | 14 Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic |
| Stili font | 9 (escl. normale) Normale, grassetto, contorno, ombreggiato, riempito, corsivo, corsivo & grassetto, corsivo & contorno, corsivo & ombreggiato, corsivo & riempito |
| Dimensioni caratteri | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 punti |
| Simboli | 384 |
| Cornici | 7 |
| Codici a barre | 9 CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128 |

Memoria

| | |
|---|---|
| Qtà max di caratteri per etichetta | 1.500 |
| Posizioni di memoria etichette | 99 (o fino a 18.297 caratteri) |
| Dati trasmessi | 6 MB Modelli di etichette: fino a 99 Simboli personalizzati: fino a 99 Database: fino a 99 |

Consumabili

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Tipo di nastro | TZe, HGe, HSe (termo-restringente) |
| Ampiezza nastro | 3,5, 6, 9, 12, 18 e 24 mm |

Accessori opzionali

| | |
|----------------------|--|
| Batterie | BA-E001: batteria Li-ion ricaricabile 6 batterie alcaline/ricaricabili AA (LR6/HR6) |
| Adattatore CA | AD-E001 |