

**Codice Articolo :** 89999

**Descrizione :** Distruggidocumenti a strisce 260 TS S4 - strisce - 80L - Kobra

**Part - Number :** 99.800

**Marca :** KOBRA

### Descrizione Estesa

CARATTERISTICHE PRINCIPALI Distruggidocumenti con pannello touch screen, è sufficiente sfiorare i comandi per attivare le funzioni della macchina. Dotato di motore con protezione termica capace di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldarsi, il modello Kobra 260 TS S4 può distruggere fino a 28 fogli per volta. I coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio, non danneggiabili da graffette e punti metallici, hanno speciali profili elevano la capacità distruttiva pur mantenendo bassi consumi elettrici. Sistema Energy Smart e scollegamento automatico dalla rete elettrica per il massimo risparmio di energia. I distruggidocumenti Kobra della linea 260 TS distruggono anche materiale trasparente: tenendo il dito per 5 secondi sul tasto Forward, la macchina funzionerà in continuo per 30 secondi.

Luce entrata: 260 mm

Larghezza di taglio: Striscia 3,8 mm

Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399): P-2 O-2

T-2 E-2 O-1 T-2 E-2 (Unità taglio CD)

Capacità fogli\*: 26-28 fogli (A4 70 gr) 21-23 fogli (A4 80 gr)

Materiali distruttibili: Carta, Carte di Credito, CD, Floppy disks CD/DVD/Blu-ray disk, Carte di Credito (Unità taglio CD)

Velocità: 0,05 m/sec

Capacità contenitore: 80 litri

Livello rumorosità (vuoto/taglio): 54/55 dba

Voltaggio: 230 Volt

Potenza motore: 460 Watt (530 Watt per i mercati a 110V/60Hz)

Dimensioni (LxPxH): 40 x 36 x 100 cm Peso: 32 Kg

DUE GRUPPI DI TAGLIO SEPARATI: unità di taglio separata per CD/DVD e carte di credito SUPER

POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio FUNZIONAMENTO CONTINUO

24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro COLTELLI IN ACCIAIO TEMPRATO ad alto tenore di carbonio, non danneggiabili da punti metallici o graffette ENERGY SMART® sistema per il risparmio energetico: sleep mode dopo 8 sec di non utilizzo



### Dimensioni e peso Articolo confezionato

<b>Altezza :</b>	0,00	mt
<b>Lunghezza :</b>	0,00	mt
<b>Profondità :</b>	0,00	mt
<b>Peso :</b>	0,00	kg

### Confezionamento

<b>Confezione :</b>	1
<b>Imballo :</b>	1

### Codice a Barre

<b>Pezzo :</b>	
<b>Confezione :</b>	
<b>Imballo :</b>	

### Caratteristiche

<b>Funzione RELEASE</b>	Si
<b>Capacità di taglio</b>	26 fogli
<b>Tipo e dimensione di taglio</b>	Strisce (3,8mm)
<b>Livello sicurezza</b>	Din 66399 (P-2 O-2 T-2 E-2)
<b>Imboccatura</b>	260mm
<b>Ciclo di lavoro</b>	Continuo
<b>Cestino</b>	80L
<b>Velocità di distruzione</b>	0,025 mt/sec